

威伯科常用备件产品目录

引领商用车制动控制系统




WABCO

空气压缩机




WABCO 件号 9125600010
OE料号 VG1099130010/1
使用车型品牌 重汽
技术参数 缸径: $\Phi 85$,
工作容积: 636cc

空气压缩机



WABCO 件号 9125600030
OE料号 VG1246130008/1
使用车型品牌 重汽
技术参数 缸径: $\Phi 85$,
工作容积: 476cc

空气压缩机



WABCO 件号 9125600070
OE料号 VG1560130080A/1
使用车型品牌 重汽
技术参数 缸径: $\Phi 85$,
工作容积: 636cc

空气压缩机



WABCO 件号 9125600080
OE料号 VG1093130001
使用车型品牌 重汽
技术参数 缸径: $\Phi 85$,
工作容积: 636cc

空气压缩机




WABCO 件号 9125600090
OE料号 VG1093130002
使用车型品牌 重汽
技术参数 缸径: $\Phi 85$,
工作容积: 636cc

空气压缩机




WABCO 件号 9125620000
OE料号 618DA3509002A
使用车型品牌 华菱发动机
技术参数 缸径: $\Phi 85$,
工作容积: 636cc

空气压缩机



WABCO 件号 9126000000
OE料号 081V54100-7070
使用车型品牌 重汽
技术参数 缸径: $\Phi 85$,
工作容积: 318cc

空气压缩机



WABCO 件号 9126000020
OE料号 VG1034130019
使用车型品牌 重汽
技术参数 缸径: $\Phi 85$,
工作容积: 318cc

干燥器



WABCO 件号 4324100270
OE料号 DZ91189360016
使用车型品牌 陕汽
技术参数 1 $\square$ M22*1.5, 21 $\square$ M22*1.5,
22 $\square$ M12*1.5, 压差: 0.6+0.4

干燥器



WABCO 件号 4324100280
OE料号 1513335609006
使用车型品牌 福田欧曼
技术参数 1 $\square$ M22*1.5, 21 $\square$ M22*1.5,
22 $\square$ M12*1.5, 压差: 0.6+0.4

干燥器



WABCO 件号 4324100940
OE料号 1120835680050
使用车型品牌 福田欧曼
技术参数 1□M22*1.5, 21□M22*1.5,
22□M12*1.5, 压差: 0.6+0.4

干燥器



WABCO 件号 4324101020
OE料号
使用车型品牌 东风商用车
技术参数 1□M22*1.5, 21□M22*1.5,
22□M12*1.5, 压差: 0.6+0.4

干燥器



WABCO 件号 4324101290
OE料号 WG9000368471/2
使用车型品牌 重汽
技术参数 1□M22*1.5, 21□M22*1.5,
22□M12*1.5, 压差: 0.6+0.4

干燥器



WABCO 件号 4324101370
OE料号 旧: 3506-800065
新: 580 158 969 3
使用车型品牌 上汽依维柯红岩
技术参数 1□M22*1.5, 21□M22*1.5,
22□M12*1.5, 压差: 0.7+0.5

干燥器



WABCO 件号 4324101430
OE料号 S443BEV030 / S4430E0420
使用车型品牌 广汽日野
技术参数 1□M22*1.5, 21□M22*1.5,
22□M12*1.5, 压差: 0.7+0.6

干燥器



WABCO 件号 4324101470
OE料号 NA/59551-Y43G6/NA
使用车型品牌 东方商用车/江淮/北奔
技术参数 1□M22*1.5, 21□M22*1.5,
22□M16*1.5, 压差: 0.7+0.5

干燥器



WABCO 件号 4324101520
OE料号 1120835680050
使用车型品牌 福田欧曼
技术参数 1□M22*1.5, 21□M22*1.5,
22□M12*1.5, 压差: 0.7+0.5

干燥器



WABCO 件号 4324101750
OE料号
使用车型品牌 北奔
技术参数 1□M22*1.5, 21□M22*1.5,
22□M16*1.5, 压差: 0.7+0.5

干燥器



WABCO 件号 4324101760
OE料号 3543010-90005
使用车型品牌 东风商用车
技术参数 1□M22*1.5, 21□M22*1.5,
22□M12*1.5, 压差: 0.7+0.5

干燥器



WABCO 件号 4324101770
OE料号 3543010-90007
使用车型品牌 东风商用车
技术参数 1□M22*1.5, 21□M22*1.5,
22□M12*1.5, 压差: 0.7+0.5

干燥器



WABCO 件号 4324101780
OE料号 520 431 04 15
使用车型品牌 北奔
技术参数 1□M22*1.5, 21□M22*1.5,
22□M12*1.5, 压差: 0.7+0.6

干燥器



WABCO 件号 4324101790
OE料号
使用车型品牌 北奔
技术参数 1□M22*1.5, 21□M22*1.5,
22□M16*1.5, 压差: 0.7+0.5

干燥器



WABCO 件号 4324101810
OE料号 旧: 3506-800065E
新: 580 173 225 0
使用车型品牌 上汽依维柯红岩
技术参数 1□M22*1.5, 21□M22*1.5,
22□M12*1.5, 压差: 0.7+0.5

干燥器



WABCO 件号 4324101820
OE料号 3543010-H0100
使用车型品牌 东风商用车
技术参数 1□M22*1.5, 21□M22*1.5,
22□M12*1.5, 压差: 0.6+0.4

干燥器



WABCO 件号 4324101940
OE料号 11133356F0001
使用车型品牌 福田欧马可
技术参数 1□M22*1.5, 21□M22*1.5,
22□M12*1.5, 压差: 0.6+0.4

干燥器



WABCO 件号 4324102800
OE料号 WG9000360548/1
使用车型品牌 重汽
技术参数 1□M22*1.5, 21□M22*1.5,
22□M16*1.5, 压差: 0.7+0.6

干燥器



WABCO 件号 4324103550
OE料号 WG9000360571/1
使用车型品牌 重汽
技术参数 1□M22*1.5, 21□M22*1.5,
22□M16*1.5, 压差: 0.7+0.6

干燥器



WABCO 件号 4324130700
OE料号 H0356F02005A0
使用车型品牌 福田欧曼
技术参数 1□M22*1.5, 21□M22*1.5,
22□M16*1.5, 压差: 0.7+0.5

干燥器



WABCO 件号 4324130710
OE料号 H0356F02007A0
使用车型品牌 福田欧曼
技术参数 1□M22*1.5, 21□M22*1.5,
22□M16*1.5, 压差: 0.7+0.5

干燥器



WABCO 件号 4324130720
OE料号 DZ95189360011
使用车型品牌 陕汽
技术参数 1□M22*1.5, 21□M22*1.5,
22□M16*1.5, 压差: 0.9+0.8

干燥器



WABCO 件号 4324150530
OE料号 1425135643004
使用车型品牌 福田欧曼
技术参数 1口M22*1.5, 21口M22*1.5,
22口M12*1.5,压差: 0.7+0.4

干燥器



WABCO 件号 4324159040
OE料号 NA/3511A6DP5-010
/13253356F0003
使用车型品牌 江淮/华菱星马/福田欧曼
技术参数 1口M22*1.5, 21口M22*1.5,
22口M12*1.5,压差: 0.7+0.4

干燥器



WABCO 件号 4324210120
OE料号 DZ9100369474
使用车型品牌 陕汽
技术参数 1口M22*1.5, 21口M22*1.5,
22口M12*1.5,压差: 0.7+0.8

干燥器



WABCO 件号 4324159040
OE料号 NA/3511A6DP5-010
/13253356F0003
使用车型品牌 江淮/华菱星马/福田欧曼
技术参数 1口M22*1.5, 21口M22*1.5,
22口M12*1.5,压差: 0.7+0.4

干燥器



WABCO 件号 4324210280
OE料号 NA/1419335643002&
H0356F02002A0/
DZ9100369472/
59550-Y54A0
使用车型品牌 东方商用车/福田欧曼/陕汽/江淮
技术参数 1口M22*1.5, 21口M22*1.5,
22口M12*1.5,压差: 0.7+0.8

干燥器



WABCO 件号 432410147R
OE料号 4324101470的再制造替代品
使用车型品牌 与4324101470应用相同
技术参数 1口M22*1.5, 21口M22*1.5,
22口M16*1.5,压差: 0.7+0.5

干燥罐



WABCO 件号 4324102292
OE料号
使用车型品牌 通用型
技术参数 最大工作压力: 13Bar,
工作温度 -40° C-80° C

干燥罐



WABCO 件号 4324102412
OE料号
使用车型品牌 通用型
技术参数 最大工作压力: 10Bar,
工作温度 -40° C-80° C

干燥罐



WABCO 件号 4324102442
OE料号
使用车型品牌 通用型
技术参数 最大工作压力: 14Bar,
工作温度 -40° C-80° C

干燥罐



WABCO 件号 4324108682
OE料号
使用车型品牌 通用型
技术参数 最大工作压力: 10Bar,
工作温度 -40° C-80° C

干燥罐



WABCO 件号 4329012472
OE料号
使用车型品牌 通用型
技术参数 最大工作压力: 13Bar,
工作温度 -40° C-80° C

四回路保护阀



WABCO 件号 9347140100
OE料号 NAW/G9000360366/4/
ID: 3506-15867/
1417035600053/59480-Y30A0
新: 580 127 163 6/
使用车型品牌 东风商用车/重汽/
上汽依维柯红岩/福田欧曼/江淮
技术参数 详见四回路保护阀参数

四回路保护阀



WABCO 件号 9347141100
OE料号 3515010-H0100/
3515010-K22K0
使用车型品牌 东风商用车
技术参数 详见四回路保护阀参数

四回路保护阀



WABCO 件号 9347141230
OE料号 9347141230
使用车型品牌 东风柳汽
技术参数 详见四回路保护阀参数

四回路保护阀



WABCO 件号 9347144030
OE料号 NAW/G9000360523/2/
81.52151.6094/59480-Y43G6/
100353400016AB0A/
5204310306/1525835685010/
L0356502003A0
使用车型品牌 东风商用车/重汽/陕汽/江淮/
C&C联合卡车/福田欧曼/福田欧马可
技术参数 详见四回路保护阀参数

空气处理单元



WABCO 件号 9325000160
OE料号 H0356F02008A0
使用车型品牌 福田欧曼
技术参数 干燥器进气口: M22*1.5,
四回路出气口: M22*1.5,
APU安装口: M12*1.5

空气处理单元



WABCO 件号 9325000350
OE料号 3511ADQ-010
使用车型品牌 华菱星马
技术参数 干燥器进气口: M22*1.5,
四回路出气口: M16*1.5,
APU安装口: M12*1.5

空气处理单元



WABCO 件号 9325000540
OE料号 3515020-73A
使用车型品牌 一汽解放
技术参数 干燥器进气口: M22*1.5,
四回路出气口: M16*1.5,
APU安装口: M12*1.5

空气处理单元



WABCO 件号 9325000600
OE料号 RY3332VX-3543010
使用车型品牌 东风柳汽
技术参数 干燥器进气口: M22*1.5,
四回路出气口: M22*1.5,
APU安装口: M16*1.5

空气处理单元



WABCO 件号 9325000610
OE料号 L0356F02009A0
使用车型品牌 福田欧马可
技术参数 干燥器进气口: M22*1.5,
四回路出气口: M22*1.5,
APU安装口: M16*1.5

空气处理单元



WABCO 件号 9325000620
OE料号 H0356F02020A0
使用车型品牌 福田欧曼
技术参数 干燥器进气口: M22*1.5,
四回路出气口: M22*1.5,
APU安装口: M16*1.5

空气处理单元



WABCO 件号 9325000800
OE料号 8840184680
使用车型品牌 东风柳汽
技术参数 干燥器进气口: M22*1.5,
四回路出气口: M22*1.5,
APU安装口: M16*1.5

空气处理单元



WABCO 件号 9325000810
OE料号 TG53713600008
使用车型品牌 重汽
技术参数 干燥器进气口: M22*1.5,
四回路出气口: M22*1.5,
APU安装口: M16*1.5

空气处理单元



WABCO 件号 9325000820
OE料号 DZ96189369474
使用车型品牌 陕汽
技术参数 干燥器进气口: M22*1.5,
四回路出气口: M22*1.5,
APU安装口: M16*1.5

空气处理单元



WABCO 件号 9325000890
OE料号 DZ96189360000
使用车型品牌 陕汽
技术参数 干燥器进气口: M22*1.5,
四回路出气口: M22*1.5,
APU安装口: M12*1.5

空气处理单元



WABCO 件号 9325001100
OE料号 3515015-50A
使用车型品牌 一汽解放
技术参数 干燥器进气口: M22*1.5,
四回路出气口: M22*1.5,
APU安装口: M12*1.5

空气处理单元



WABCO 件号 9325001120
OE料号 9325001120
使用车型品牌 东风柳汽
技术参数 干燥器进气口: M22*1.5,
四回路出气口: M22*1.5,
APU安装口: M16*1.5

空气处理单元



WABCO 件号 9325001130
OE料号 3515020-73A/B
使用车型品牌 一汽解放
技术参数 干燥器进气口: M22*1.5,
四回路出气口: M22*1.5,
APU安装口: M16*1.5

空气处理单元



WABCO 件号 9325001140
OE料号 100355500068AA0A
使用车型品牌 C&C联合卡车
技术参数 干燥器进气口: M22*1.5,
四回路出气口: M22*1.5,
APU安装口: M16*1.5

空气处理单元



WABCO 件号 9325001180
OE料号 848 431 02 15
使用车型品牌 北奔
技术参数 干燥器进气口: M22*1.5,
四回路出气口: M22*1.5,
APU安装口: M12*1.5

空气处理单元



WABCO 件号 9325001190
OE料号 旧: 3506-680120E
新: 580 173 225 1
使用车型品牌 上汽依维柯红岩
技术参数 干燥器进气口: M22*1.5,
四回路出气口: M22*1.5,
APU安装口: M16*1.5

空气处理单元



WABCO 件号 9325001600
OE料号 59560-Y41K0
使用车型品牌 江淮
技术参数 干燥器进气口: M22*1.5,
四回路出气口: M22*1.5,
APU安装口: M16*1.5

空气处理单元



WABCO 件号 9325001800
OE料号 9325001800
使用车型品牌 东风柳汽
技术参数 干燥器进气口: M22*1.5,
四回路出气口: M22*1.5,
APU安装口: M16*1.5

空气处理单元



WABCO 件号 9325000990
OE料号
使用车型品牌
技术参数 干燥器进气口: M22*1.5,
四回路出气口: M16*1.5,
APU安装口: M12*1.5

空气处理单元



WABCO 件号 9325001100
OE料号
使用车型品牌 奔驰
技术参数 干燥器进气口: M22*1.5,
六回路出气口: M22*1.5,
APU安装口: M10*1.0

脚制动阀



WABCO 件号 4613150080
OE料号 001 431 83 05
使用车型品牌 北奔
技术参数 行程: 14mm,
上下腔压差: 0.15-0.3,
接口: M16*1.5

脚制动阀



WABCO 件号 4613150690
OE料号 4613150690
使用车型品牌 东风柳汽
技术参数 行程: 14mm,
上下腔压差: 0.3,
接口: M16*1.5

脚制动阀



WABCO 件号 4613150770
OE料号 1417035500003
使用车型品牌 福田欧马可
技术参数 行程: 15.1mm,
上下腔压差: 0.15-0.3,
接口: M16*1.5+M12*1.5

脚制动阀



WABCO 件号 4613150980
OE料号 L0359090100A0
使用车型品牌 福田欧马可
技术参数 行程: 12mm,
上下腔压差: 0.15-0.3,
接口: M16*1.5+M12*1.5

脚制动阀



WABCO 件号 4613151020
OE料号 WG9000360152/1
使用车型品牌 重汽
技术参数 行程: 12mm,
上下腔压差: 0.15-0.3,
接口: M16*1.5

脚制动阀



WABCO 件号 4613151090
OE料号 1418335500001
使用车型品牌 福田欧曼
技术参数 行程: 14mm,
上下腔压差: 0.3,
接口: M16*1.5+M12*1.5

脚制动阀



WABCO 件号 4613151220
OE料号 M51-3514030
使用车型品牌 东风柳汽
技术参数 行程: 12mm,
上下腔压差: 0.15-0.3,
接口: M16*1.5+M12*1.5

脚制动阀



WABCO 件号 4613151580
OE料号 4613151580
使用车型品牌 东风柳汽
技术参数 行程: 12mm,
上下腔压差: 0.15-0.3,
接口: M16*1.5+M12*1.5

脚制动阀



WABCO 件号 4613151700
OE料号 1419335570001
使用车型品牌 福田欧曼
技术参数 行程: 12mm,
上下腔压差: 0.15-0.3,
接口: M16*1.5+M12*1.5

脚制动阀



WABCO 件号 4613152630
OE料号 3514010-H0100
使用车型品牌 东风商用车
技术参数 行程: 14mm,
上下腔压差: 0.3-0.5,
接口: 4*VOSS 230-NG12

脚制动阀



WABCO 件号 4613152650
OE料号 3514010-50A
使用车型品牌 一汽解放
技术参数 行程: 14mm,
上下腔压差: 0.4-0.6,
接口: 4*VOSS 230-NG12

脚制动阀



WABCO 件号 4613152660
OE料号 4613152660
使用车型品牌 东风柳汽
技术参数 行程: 14mm,
上下腔压差: 0.4-0.6,
接口: 4*VOSS 230-NG12

脚制动阀



WABCO 件号 4613152670
OE料号 NAWG9000360520/2/
5204310205/4613152670
使用车型品牌 东风商用车/重汽/北汽/东风柳汽
技术参数 行程: 14mm,
上下腔压差: 0.4-0.6,
接口: 4*M22*1.5

脚制动阀



WABCO 件号 4613152690
OE料号 3514010-50A
使用车型品牌 一汽解放
技术参数 行程: 14mm,
上下腔压差: 0.4-0.6,
接口: 4*VOSS 230-NG12

脚制动阀



WABCO 件号 4613152720
OE料号 712W52130-6275/2
使用车型品牌 重汽
技术参数 行程: 14mm,
上下腔压差: 0.4-0.6,
接口: 4*M22*1.5

脚制动阀



WABCO 件号 4613152730
OE料号 812W52130-6275/2
使用车型品牌 重汽
技术参数 行程: 14mm,
上下腔压差: 0.4~0.6,
接口: 4*M22*1.5

脚制动阀



WABCO 件号 4613152740
OE料号 4613152660
使用车型品牌 东风柳汽
技术参数 行程: 14mm,
上下腔压差: 0.4~0.6,
接口: 4*M22*1.5

脚制动阀



WABCO 件号 4613152750
OE料号 4613152750
使用车型品牌 东风柳汽
技术参数 行程: 14mm,
上下腔压差: 0.4~0.6,
接口: 4*M22*1.5

脚制动阀



WABCO 件号 4613170180
OE料号 1425335500001
使用车型品牌 福田欧曼
技术参数 行程: 14mm,
上下腔压差: 0.3,
接口: M16*1.5/M12*1.5

脚制动阀



WABCO 件号 4613170190
OE料号 NA/1611135500002/
3514ADY-010
使用车型品牌 东风商用车/福田欧曼/华菱星马
技术参数 行程: 14mm,
上下腔压差: 0.3,
接口: M16*1.5

脚制动阀



WABCO 件号 4613170220
OE料号 WG9160360008
使用车型品牌 重汽
技术参数 行程: 14mm,
上下腔压差: 0.3,
接口: M16*1.5/M12*1.5

脚制动阀



WABCO 件号 4613170230
OE料号 WG8711360001
使用车型品牌 重汽
技术参数 行程: 14mm,
上下腔压差: 0.3,
接口: M16*1.5

脚制动阀



WABCO 件号 4613170330
OE料号 H0355040001A0
使用车型品牌 福田欧曼
技术参数 行程: 14mm,
上下腔压差: 0.3,
接口: M22*1.5/M16*1.5

脚制动阀



WABCO 件号 4613180490
OE料号 3514015-862-C01/A
使用车型品牌 一汽解放
技术参数 行程: 14mm,
上下腔压差: 0.2~0.4,
接口: M16*1.5/M12*1.5

脚制动阀



WABCO 件号 4613186120
OE料号 WG8710360003/1
使用车型品牌 重汽
技术参数 行程: 14mm,
上下腔压差: 0~0.2,
接口: M16*1.5

脚制动阀



WABCO 件号 4800030000
OE料号 DZ95259364007
使用车型品牌 陕汽
技术参数 行程: 13.5mm,
接口: M22*1.5/M16*1.5

脚制动阀



WABCO 件号 4800021030
OE料号 WG9000360560
使用车型品牌 重汽
技术参数 行程: 13.5mm,
接口: M16*1.5 VOSS 232

脚制动阀



WABCO 件号 4800030000
OE料号 DZ95259364007
使用车型品牌 陕汽
技术参数 行程: 13.5mm,
接口: M22*1.5/M16*1.5

脚制动阀



WABCO 件号 4800030030
OE料号 DZ95259364004
使用车型品牌 陕汽
技术参数 行程: 13.7mm,
接口: M22*1.5/M16*1.5

脚制动阀



WABCO 件号 4800030320
OE料号 100351400220AA0A
使用车型品牌 C&C联合卡车
技术参数 行程: 13.5mm,
接口: VOSS 232 NG8

脚制动阀



WABCO 件号 4800030390
OE料号 DZ95189584013
使用车型品牌 陕汽
技术参数 行程: 13.5mm,
接口: M16*1.5

手制动阀



WABCO 件号 9617230040
OE料号 NA/1315035300005/NA/
3517ADY-010/9617230040
使用车型品牌 东风商用车/福田欧曼/福田奥铃/
福田欧马可/华菱星马/东风柳汽
技术参数 接口: M16*1.5

手制动阀



WABCO 件号 9617230570
OE料号 1315035300005
使用车型品牌 福田欧马可
技术参数 接口: M16*1.5

手制动阀



WABCO 件号 9617230660
OE料号 59710 7S000ZKS
使用车型品牌 四川现代
技术参数 接口: M16*1.5

手制动阀



WABCO 件号 9617231020
OE料号 3508015-50A/C
使用车型品牌 一汽解放
技术参数 接口: M16*1.5, 有检查位置

手制动阀



WABCO 件号 9617231180
OE料号 811W52315-6156
使用车型品牌 重汽
技术参数 接口: M16*1.5, 有检查位置

手制动阀



WABCO 件号 9617231400
OE料号 9617231400
使用车型品牌 东风柳汽
技术参数 接口: M16*1.5, 有检查位置

手制动阀



WABCO 件号 9617231430
OE料号 WG9000360522/2
使用车型品牌 重汽
技术参数 接口: M16*1.5, 有检查位置

手制动阀



WABCO 件号 9617231450
OE料号 3517010-H0100
使用车型品牌 东风商用车
技术参数 接口: M16*1.5, 有检查位置

手制动阀



WABCO 件号 9617231480
OE料号 旧: 3506-500565
新: 580 131 803 1/412 111 27
使用车型品牌 上汽依维柯红岩
技术参数 接口: M16*1.5, 有检查位置

手制动阀



WABCO 件号 9617231630
OE料号 59710 7P000ZKS
使用车型品牌 四川现代
技术参数 接口: M16*1.5, 有检查位置

手制动阀



WABCO 件号 9617231640
OE料号 3508015-61B-C00/A
使用车型品牌 一汽解放
技术参数 接口: M16*1.5, 有检查位置

手制动阀



WABCO 件号 9617231650
OE料号 520 430 01 81
使用车型品牌 北奔
技术参数 接口: M16*1.5, 有检查位置

手制动阀



WABCO 件号 9617234030
OE料号 5184310181
使用车型品牌 北奔
技术参数 接口: M16*1.5

手制动阀



WABCO 件号 9617234210
OE料号 9617234210
使用车型品牌 东风柳汽
技术参数 接口: M16*1.5

手制动阀



WABCO 件号 9617234230
OE料号 711W52315-6183/2
使用车型品牌 重汽
技术参数 接口: M16*1.5

手制动阀



WABCO 件号 9617234290
OE料号 1419335300001
使用车型品牌 福田欧曼
技术参数 接口: M16*1.5

手制动阀



WABCO 件号 9617234300
OE料号 3517FHY-020
使用车型品牌 华菱星马
技术参数 接口: M16*1.5

手制动阀



WABCO 件号 9617234360
OE料号 3517020-H0100
使用车型品牌 东风商用车 #N/A
技术参数 接口: M16*1.5

继动阀



WABCO 件号 4730170010
OE料号 旧: 3506-500595
新: 580 127 166 0
使用车型品牌 上汽依维柯红岩
技术参数 1□M22*1.5, 2□M22*1.5,
42□M22*1.5

继动阀



WABCO 件号 9730110000
OE料号 旧: 3506-15895A
新: 580 179 459 7
使用车型品牌 上汽依维柯红岩
技术参数 1□M22*1.5, 2□M16*1.5,
4□M16*1.5

继动阀



WABCO 件号 9730110010
OE料号 3518015-50A
使用车型品牌 一汽解放
技术参数 1□M22*1.5, 2□M22*1.5
4□M16*1.5

继动阀



WABCO 件号 9730110040
OE料号 DZ95259360105
使用车型品牌 陕汽
技术参数 1□M22*1.5, 2□M22*1.5
4□M16*1.5

继动阀



WABCO 件号 9730110110
OE料号 DZ93189360033
使用车型品牌 陕汽
技术参数 1□M22*1.5, 2□M22*1.5
4□M16*1.5

继动阀



WABCO 件号 9730112000
OE料号 WG9000360546/1
使用车型品牌 重汽
技术参数 1□M22*1.5, 2□M22*1.5,
41□M16*1.5, 42□M16*1.5

继动阀



WABCO 件号 9730112050
OE料号 DZ95259360106
使用车型品牌 陕汽
技术参数 1□M22*1.5, 2□M22*1.5,
41□M16*1.5, 42□M16*1.5

继动阀



WABCO 件号 9730112030
OE料号 9730112030
使用车型品牌 东风柳汽
技术参数 1□M22*1.5, 2□M22*1.5,
41□M16*1.5, 42□M16*1.5

继动阀



WABCO 件号 4802020090
OE料号 3527230-KG1X0
使用车型品牌 东风商用车
技术参数 1□M22*1.5, 2□M22*1.5,
4□M16*1.5

继动阀



WABCO 件号 4802020050
OE料号 DZ95259364001
使用车型品牌 陕汽
技术参数 11□M22*1.5, 12□M22*1.5,
2□M16*1.5, 3□M22*1.5

继动阀



WABCO 件号 4802051010
OE料号 3527210-KG1X0
使用车型品牌 东风商用车
技术参数 1□M22*1.5, 2□M22*1.5,
42□M16*1.5

紧急继动阀



WABCO 件号 4342050300
OE料号 924 431 00 13
使用车型品牌 北奔
技术参数 1□M12*1.5, 2□M12*1.5,
3□M26*1.5, 工作压力8.5 bar

继动阀



WABCO 件号 4730170010
OE料号 旧: 3506-500595
新: 580 127 166 0
使用车型品牌 上汽依维柯红岩
技术参数 1□M22*1.5, 2□M22*1.5,
42□M22*1.5

紧急继动阀



WABCO 件号 9710023000
OE料号
使用车型品牌
技术参数 1□M22*1.5, 2□M22*1.5,
3□M22*1.5,
4□M16*1.5 工作压力8.5 bar

继动阀



WABCO 件号 9730112000
OE料号 WG9000360546/1
使用车型品牌 重汽
技术参数 1□M22*1.5, 2□M22*1.5,
41□M16*1.5, 42□M16*1.5

紧急继动阀



WABCO 件号 9710050020
OE料号
使用车型品牌
技术参数 工作压力8.5 bar

紧急继动阀



WABCO 件号 9710021520
OE料号
使用车型品牌
技术参数 1口M16*1.5, 2口M22*1.5/
M16*1.5,工作压力8.5 bar

紧急继动阀




WABCO 件号 9710029000
OE料号
使用车型品牌
技术参数 1口M16*1.5, 2口M16*1.5,
4口M26*1.5,工作压力8.5 bar

挂车控制阀



WABCO 件号 4802040020
OE料号 3522210-KG1X0
使用车型品牌 东风商用车
技术参数 11口M22*1.5, 21口M22*1.5,
22口M22*1.5, 43口M16*1.5

挂车控制阀



WABCO 件号 4802040020
OE料号 3522210-KG1X0
使用车型品牌 东风商用车
技术参数 11口M22*1.5, 21口M22*1.5,
22口M22*1.5, 43口M16*1.5

挂车控制阀



WABCO 件号 4802040310
OE料号 DZ95189711804
使用车型品牌 陕汽
技术参数 11口M22*1.5, 21口M22*1.5,
22口M22*1.5, 42口M16*1.5

挂车控制阀



WABCO 件号 9730024020
OE料号 1417035600042
使用车型品牌 福田欧曼
技术参数 1口M16*1.5, 2口M16*1.5,
41/42/43口: M16*1.5

挂车控制阀



WABCO 件号 9730090010
OE料号 H4356802003A0
H0356802001A0
使用车型品牌 福田欧曼
技术参数 12口M22*1.5, 22口M22*1.5,
41/42口: M22*1.5, 43口: M16*1.5

挂车控制阀




WABCO 件号 9730090020
OE料号 WG9000360180/1
使用车型品牌 重汽
技术参数 12口M16*1.5, 22口M16*1.5,
41/42/43口: M16*1.5

挂车控制阀



WABCO 件号 9730090150
OE料号 3522010-90001
使用车型品牌 东风商用车
技术参数 12口M16*1.5, 22口M16*1.5,
41/42/43口: M16*1.5

挂车控制阀



WABCO 件号 9730090280
OE料号 3522ADQ-010-A
使用车型品牌 华菱星马
技术参数 12口M22*1.5, 22口M22*1.5,
41/42口: M22*1.5,
43口: M16*1.5

挂车控制阀



WABCO 件号 9730090020
OE料号 5184310105
使用车型品牌 北奔
技术参数 12口M16*1.5, 22口M16*1.5,
41/42口: M16*1.5,
43口:M16*1.5

驾驶室高度阀



WABCO 件号 4640070300
OE料号 通用型
使用车型品牌 通用型
技术参数 工作压力11 bar,
最大承受压力14bar,
工作温度-40° C ~ +80° C

便携式诊断仪



WABCO 件号 3002000020
OE料号 通用型
使用车型品牌 通用型
技术参数 存储温度-10° C ~ 60° C,
防护等级 IP40

离合器主缸



WABCO 件号 4700530060
OE料号 WG9719230013/6
使用车型品牌 重汽/北奔
技术参数 出油口: M14*1.5,
行程: 36mm,
固定螺栓: M8*1.25

离合器主缸



WABCO 件号 4700530090
OE料号 518 295 02 06
使用车型品牌 北奔
技术参数 出油口: M14*1.0,
行程: 36mm,
固定螺栓: M6*1.0

离合器主缸



WABCO 件号 4700530240
OE料号 WG9719230023/5
使用车型品牌 重汽
技术参数 出油口: M14*1.5,
行程: 36mm,
固定螺栓: M8*1.25

离合器主缸



WABCO 件号 4700530350
OE料号 1604005-H0200
使用车型品牌 东风商用车
技术参数 出油口: M14*1.5,
行程: 36mm,
固定螺栓: M8*1.25

离合器助力缸



WABCO 件号 9700514230
OE料号 1602305A70A
使用车型品牌 一汽解放
技术参数 进气口: M16*1.5,
供油口: M14*1.5,
气缸直径: ϕ 102mm

离合器助力缸



WABCO 件号 9700514340
OE料号 1602305A70A/D
使用车型品牌 一汽解放
技术参数 进气口: M16*1.5,
供油口: M14*1.5,
气缸直径: ϕ 102mm

离合器助力缸



WABCO 件号 9700514380
OE料号 1608ZD2A-010
使用车型品牌 东风商用车
技术参数 进气口: M22*1.5,
供油口: M14*1.5,
气缸直径: ϕ 102mm

离合器助力缸



WABCO 件号 9700514390
OE料号 1425316202002
使用车型品牌 福田欧曼
技术参数 进气口: M22*1.5,
供油口: M14*1.5,
气缸直径: Φ 102mm

离合器助力缸



WABCO 件号 9700514730
OE料号 WG9725230041/2
使用车型品牌 重汽
技术参数 进气口: M22*1.5,
供油口: M14*1.5,
气缸直径: Φ 102mm

离合器助力缸



WABCO 件号 9700514740
OE料号 H4162040001A0
使用车型品牌 福田欧曼
技术参数 进气口: M16*1.5,
供油口: M14*1.5,
气缸直径: Φ 102mm

离合器助力缸



WABCO 件号 9700514780
OE料号 1602305A70A/B
使用车型品牌 一汽解放
技术参数 进气口: M16*1.5,
供油口: M14*1.5,
气缸直径: Φ 102mm

离合器助力缸



WABCO 件号 9700514820
OE料号 DZ91189230178
使用车型品牌 陕汽
技术参数 进气口: M16*1.5,
供油口: M14*1.5,
气缸直径: Φ 102mm

离合器助力缸



WABCO 件号 9700514960
OE料号 H0162050012A0
使用车型品牌 福田欧曼
技术参数 进气口: M16*1.5,
供油口: M14*1.5,
气缸直径: Φ 102mm

离合器助力缸



WABCO 件号 9700516060
OE料号 1602305A70A/E
使用车型品牌 一汽解放
技术参数 进气口: M16*1.5,
供油口: M14*1.5,
气缸直径: Φ 102mm

离合器助力缸



WABCO 件号 9700516110
OE料号 1608ZD2A-010
使用车型品牌 东风商用车
技术参数 进气口: M22*1.5,
供油口: M14*1.5,
气缸直径: Φ 102mm

离合器助力缸



WABCO 件号 9700516180
OE料号 WG9725230057/2
使用车型品牌 重汽
技术参数 进气口: M16*1.5,
供油口: M14*1.5,
气缸直径: Φ 102mm

离合器助力缸



WABCO 件号 9700516290
OE料号 1608010-T3808
使用车型品牌 东风商用车
技术参数 进气口: M22*1.5,
供油口: M14*1.5,
气缸直径: Φ 102mm

离合器助力缸



WABCO 件号 9700514240
OE料号 S31A0E0B30
使用车型品牌 广汽日野
技术参数 进气口: M16*1.5,
供油口: M14*1.5,
气缸直径: ϕ 102mm

离合器助力缸



WABCO 件号 9700514380/9700514390
OE料号 WG9719230025/1
使用车型品牌 重汽
技术参数 进气口: M22*1.5,
供油口: M14*1.5,
气缸直径: ϕ 102mm

重型气压盘式制动器



技术参数 威伯科单活塞技术的可靠性是公认的, 结合紧凑和创新的设计, 带来出色的制动性能, 而重量比前几代产品显著减轻

自动调整臂



WABCO 件号 4332251200
4332251680
4332251740
4332251800
技术参数 齿轮齿数: 10 齿, 臂长: 120mm, 135mm, 150mm, 165mm, 180mm;
齿轮齿数: 28 齿, 臂长: 145 mm
齿轮齿数: 37 齿, 臂长: 120mm, 135mm, 150mm, 165mm, 180mm
齿轮齿数: 37 齿, 臂长: 152.4 mm

自动调整臂



WABCO 件号 4332251840
OE料号 WG9725230057/2
技术参数 齿轮齿数: 37 齿,
臂长: 130mm, 155mm

挂车制动控制系统



技术参数 4S/2M, 挂车制动防抱死系统

挂车电子制动控制系统



技术参数 4S/2M, 挂车电子控制制动系统, 具有RSS侧翻稳定性等功能

智能挂车车队管理系统



技术参数 智能挂车车队管理系统