



售后产品手册 AFTERMARKET PRODUCTS BROCHURE

KNORR-BREMSE



离合器及变速箱阀类



离合器助力缸

售后品号: K165328N50
客户品号: 5801315988
客户及适配车型:
上依红 工程车、牵引车
技术参数:
工作行程: 82mm
液压缸径: Ø25mm
气缸缸径: Ø100mm
供气气压: 12.5Bar MAX
工作温度: -40°C ~ +80°C
推杆长度: 135mm



离合器助力缸

售后品号: K165327N50
客户品号: H41881620002
客户及适配车型: 福田戴姆勒 H4
技术参数:
工作行程: 82mm
液压缸径: Ø25mm
气缸缸径: Ø100mm
供气气压: 12.5Bar MAX
工作温度: -40°C ~ +80°C
推杆长度: 127mm



离合器助力缸

售后品号: K053809
客户品号: H0162040000A0
客户及适配车型: 福田戴姆勒 H4
技术参数:
工作行程: 82mm
液压缸径: Ø25mm
气缸缸径: Ø100mm
供气气压: 12.5Bar MAX
工作温度: -40°C ~ +80°C
推杆长度: 140mm



离合器助力缸

售后品号: K165959N50
客户品号: -
客户及适配车型: 徐工
技术参数:
工作行程: 82mm
液压缸径: Ø25mm
气缸缸径: Ø100mm
供气气压: 12.5Bar MAX
工作温度: -40°C ~ +80°C
推杆长度: 140mm



离合器主缸

售后品号: K166010N50
客户品号: H0163030000A0
客户及适配车型: 福田戴姆勒 H3
技术参数:
最大工作行程: 38mm
液压缸缸径: Ø25.4mm
液压缸最大工作压力: 30Bar
工作温度: -40°C ~ +80°C
出油口: M14×1.5



离合器主缸

售后品号: K164957N50
客户品号: 1602-500023 / 5801493723
客户及适配车型:
上依红 工程车、牵引车
技术参数:
最大工作行程: 42mm
液压缸缸径: Ø25.4mm
液压缸最大工作压力: 30Bar
工作温度: -40°C ~ +80°C
出油口: M14×1.5
微动开关防护等级: IP67 (防尘防水)



离合器主缸

售后品号: K164959N50
客户品号: H41630000A0
客户及适配车型: 福田戴姆勒 H4
技术参数:
最大工作行程: 42mm
液压缸缸径: Ø25.4mm
液压缸最大工作压力: 30Bar
工作温度: -40°C ~ +80°C
出油口: M14×1.5
微动开关防护等级: IP67 (防尘防水)



离合器主缸

售后品号: K167452N50
客户品号: M4163030200A0
客户及适配车型: 福田戴姆勒 M5 欧马可
技术参数:
最大工作行程: 42mm
液压缸缸径: Ø25.4mm
液压缸最大工作压力: 30Bar
工作温度: -40°C ~ +80°C
出油口: M14×1.5
微动开关防护等级: IP67 (防尘防水)

电子系统



ABS 电控单元

售后品号: K054348N00
客户品号: -
客户及适配车型: 通用
技术参数: -



EBS 电控单元

售后品号: 0486106107N00
客户品号: -
客户及适配车型: 通用
技术参数: -



EBS 电控单元

售后品号: 0486106125N00
客户品号: -
客户及适配车型: 通用
技术参数: -



ELC 电控单元

售后品号: 0504004403N00
客户品号: -
客户及适配车型: 通用
技术参数: -



ABS 压力控制阀

售后品号: K059458N00
客户品号: -
客户及适配车型: 通用
技术参数: M22×1.5



ABS 压力控制阀

售后品号: K059438N00
客户品号: -
客户及适配车型: 通用
技术参数: Voss 230/232



EBS 脚制动模块

售后品号: K024928N50
客户品号: -
客户及适配车型: 通用
技术参数: M12×1.5, 带踏板



EBS 脚制动模块

售后品号: K064763N00
客户品号: -
客户及适配车型: 通用
技术参数: M12×1.5



EBS 脚制动模块

售后品号: K016496N00
客户品号: -
客户及适配车型: 通用
技术参数: M12×1.5



EBS 单通道模块

售后品号: K057765N00
客户品号: -
客户及适配车型: 通用
技术参数: 1 个 M16×1.5, 3 个 M22×1.5




EBS 双通道模块

售后品号: K057766N00
客户品号: -
客户及适配车型: 通用
技术参数: 1 个 M16×1.5, 5 个 M22×1.5




ELC 单通道阀

售后品号: K019820N00
客户品号: -
客户及适配车型: 通用
技术参数: M16×1.5



ELC 双通道阀

售后品号: K019821N00
客户品号: -
客户及适配车型: 通用
技术参数: M16×1.5



ELC 侧跪阀

售后品号: 0501100041100
客户品号: -
客户及适配车型: 通用
技术参数: 3 个 M16×1.5, 1 个 M22×1.5



压力传感器

售后品号: K060758N00
客户品号: -
客户及适配车型: 通用
技术参数: M16×1.5



高度传感器

售后品号: 0504002113100
客户品号: -
客户及适配车型: 通用
技术参数: -



轮速传感器

售后品号: 0486000128100
客户品号: -
客户及适配车型: 通用
技术参数:
直角, 线长 1000±50 mm



轮速传感器

售后品号: 0486000129100
客户品号: -
客户及适配车型: 通用
技术参数:
直角, 线长 2000±50 mm



ASR 电磁阀

售后品号: K053900N00
客户品号: -
客户及适配车型: 通用
技术参数: M16×1.5



衬套

售后品号: II16774
客户品号: -
客户及适配车型: 通用
技术参数: -



ABS 调压阀总成

售后品号: D0BK0001
客户品号: 3550BK-0001
客户及适配车型: 东风
技术参数: Voss M22×1.5



ABS 电磁阀总成

售后品号: DZB1E001
客户品号: 3550ZB1E-001
客户及适配车型: 东风
技术参数: M22×1.5



传感器

售后品号: DZB1E020
客户品号: 3550ZB1E-020
客户及适配车型: 东风
技术参数:
弯头, 线长 1000mm



衬套

售后品号: DZB1E021
客户品号: 3550ZB1E-021
客户及适配车型: 东风
技术参数: -



电磁阀总成

售后品号: D54K1000
客户品号: 3754010-K1000
客户及适配车型: 东风
技术参数: M22×1.5

常规阀类



脚制动阀

售后品号: K126661N50
客户品号: 5802022471
客户及适配车型:
上依红 杰狮 / 新金刚 / 杰卡
技术参数:
接口: 4×M16×1.5; 2×M12×1.5
带微动开关
法兰: 2×Ø8.5, 2×M8
排气口: 带消音器
越前量: 0.3Bar



脚制动阀

售后品号: K107392N50
客户品号: 3514-00116
客户及适配车型: 宇通 7M 客车
技术参数:
接口: 4×M16; 2×M12
法兰: 4×M8
不带微动开关
排气口: 带消音器
普通曲线
越前量: 0.3Bar



脚制动阀

售后品号: K107392N50
客户品号: 12376488-00
客户及适配车型: BYD K9A
技术参数:
接口: 4×M16; 2×M12
法兰: 4×M8
不带微动开关
排气口: 带消音器
普通曲线
越前量: 0.3Bar



脚制动阀

售后品号: K107392N50
客户品号: -
客户及适配车型: 东风
技术参数:
接口: 4×M16; 2×M12
法兰: 4×M8
不带微动开关
排气口: 带消音器
普通曲线
越前量: 0.3Bar



脚制动阀

售后品号: K040690N50
客户品号: H4355120001A0
客户及适配车型: 福田戴姆勒 H4
技术参数:
接口: VOSS230, 4×M22; 2×M16
带微动开关
法兰: 2×Ø8.5, 2×M8
排气口: 带消音器
普通曲线



脚制动阀

售后品号: K163903N50
客户品号: 3514010-50A / 2S3514105-332
DZ93189360034
客户及适配车型: 陕汽 M3000
技术参数:
接口: VOSS230, 4×M22; 2×M16
不带微动开关
法兰: 4×M8
排气口: 带消音器
普通曲线
越前量: 0.5Bar



脚制动阀

售后品号: K057866N50
客户品号: H4355120002A0
客户及适配车型: 福田戴姆勒 H4
技术参数:
接口: VOSS230, 4×M22; 2×M16
带微动开关
法兰: 2×Ø8.5, 2×M8
排气口: 带消音器
加强曲线



脚制动阀

售后品号: K138027N50
客户品号: H4355120100A0
客户及适配车型: 福田戴姆勒 H5
技术参数:
接口: VOSS230, 4×M22; 2×M16
带微动开关
法兰: 2×Ø8.5, 2×M8
排气口: 带消音器
低踏板力φ52, 普通曲线



脚制动阀

售后品号: K139796N50
 客户品号: M4355120001A0
 客户及适配车型: 福田诸城 M4
 技术参数:
 接口: VOSS230, 4xM22; 2xM16
 带微动开关
 法兰: 2xØ8.5, 2xM8
 排气口: 带消音器
 低踏板力q47, 加强曲线



脚制动阀

售后品号: K146265N50
 客户品号: -
 客户及适配车型: 东风 天龙
 技术参数:
 接口: 4xM16; 2xM12
 法兰: 4xM8
 排气口: 带消音器
 越前量: 0.3Bar
 低踏板力, 普通曲线



脚制动阀

售后品号: K163553N50
 客户品号: 3506-617510
 客户及适配车型: 上依红 杰狮
 技术参数:
 接口: 4xM16; 2xM12
 带微动开关
 法兰: 2xØ8.5, 2xM8
 排气口: 带消音器
 低踏板力, 普通曲线



脚制动阀

售后品号: K163693N50
 客户品号: 5801351659 / 5801467296
 客户及适配车型: 上依红 杰狮 / 金刚
 技术参数:
 接口: 4xM16; 2xM12
 带微动开关
 法兰: 2xØ8.5, 2xM8
 排气口: 带消音器
 低踏板力, 加强曲线



脚制动阀

售后品号: K141213N50
 客户品号: -
 客户及适配车型: BYD
 技术参数:
 接口: 4xM16
 法兰: 4xM8
 排气口: 带消音器
 越前量: 0.3Bar
 加强曲线



脚制动阀

售后品号: K142123N50
 客户品号: -
 客户及适配车型: BYD
 技术参数:
 接口: 4xM16
 带微动开关
 法兰: 2xØ8.5, 2xM8
 排气口: 带消音器
 零压差



脚制动阀

售后品号: K127680JF
 客户品号: -
 客户及适配车型: 一汽解放
 技术参数:
 接口: VOSS230, 4xM22
 法兰: 4xM8
 排气口: 带消音器



脚制动阀

售后品号: K161676N50
 客户品号: 3514010-92102
 客户及适配车型: 东风
 技术参数:
 接口: 4xM16; 2xM12
 不带微动开关
 法兰: 4xM8
 排气口: 带消音器
 低踏板力, 加强曲线

常规阀类



脚制动阀

售后品号: K166448JF
客户品号: -
客户及适配车型: 一汽解放
技术参数:
接口: VOSS230, 4×M22
法兰: 4×M8
排气口: 带消音器 (开口朝下)
限压脚阀



脚制动阀

售后品号: K167961TY
客户品号: -
客户及适配车型: -
技术参数:
接口: VOSS230, 4×M16×1.5
带微动开关
法兰: 4×M8
排气口: 带消音器
普通曲线
越前量: 0.3Bar

脚制动阀

售后品号: K123937N50
客户品号: -
客户及适配车型: 江淮、徐工
技术参数:
接口: 4×M22×1.5, 带阴接头
不带微动开关
法兰: 4×Ø8.5
排气口: 弯排嘴
普通曲线
越前量: 0.3Bar



脚制动阀

售后品号: K149135N50
客户品号: -
客户及适配车型: 上依红
技术参数:
接口: 4×M16; 2×M12
带微动开关
法兰: 2×Ø8.5, 2×M8
排气口: 带消音器
加强曲线



脚制动阀

售后品号: D149002
客户品号: 3514010-90002
客户及适配车型:
东风 天龙、天锦
技术参数:
接口: 4-M8-6H; 4-M16×1.5-6H



脚制动阀

售后品号: D149003
客户品号: 3514010-90003
客户及适配车型: 东风 天龙
技术参数:
接口: 4-M8-6H; 4-M16×1.5-6H
带消音器总成



电控脚阀

售后品号: K151903N50
客户品号: -
客户及适配车型: 北汽 / 中车
技术参数:
接口: 4×M16×1.5
开关信号、模拟信号
法兰: 2×Ø8.5, 2×M8
排气口: 带消音器
普通曲线
越前量: 0.2Bar



电控脚阀

售后品号: K136185N50
客户品号: -
客户及适配车型: 宇通
技术参数:
接口: 4×M16
开关信号
模拟信号
不带踏板



电控脚阀

售后品号: K016510
客户品号: 10651854-00
客户及适配车型: BYD K9
技术参数:
接口: 4×M12; 2×M16
开关信号
模拟信号
带踏板



踏板总成

售后品号: K155122TY
客户品号: 5801853348
客户及适配车型: 上依红 专用车
技术参数:
接口: 4×M16; 2×M12
带微动开关
法兰: 2×Ø8.5, 2×M8
排气口: 带消音器
普通曲线



踏板总成

售后品号: K153244TY
客户品号: 3506-617510
客户及适配车型:
上依红 新金刚 / 杰狮 M100
技术参数:
接口: 3×M16 (侧开口)
带微动开关
法兰: 2×M8



手制动阀

售后品号: K111628N50
客户品号: 11256330-00
客户及适配车型: BYD
技术参数:
接口: 2×M16
不带微动开关
法兰: 2×M6
弯排嘴



手制动阀

售后品号: K111628N50
客户品号: 3526-10-00312
客户及适配车型: 中通
技术参数:
接口: 2×M16
不带微动开关
法兰: 2×M6
弯排嘴



手制动阀

售后品号: K038661N50
客户品号: H4353070001A0
客户及适配车型: 福田戴姆勒 H4
技术参数:
接口: VOSS230, 3×M16
带微动开关
法兰: 2×M6
直排嘴



手制动阀

售后品号: K038666N50
客户品号: H4353070020A0
客户及适配车型: 福田戴姆勒 H4
技术参数:
接口: VOSS230, 2×M16
带微动开关
法兰: 2×M6
直排嘴



手制动阀

售后品号: K128168N50
客户品号: H4350070301A0
客户及适配车型: 福田戴姆勒 H5
技术参数:
接口: VOSS230, 3×M16
带微动开关
法兰: 2×Ø7
直排嘴



手制动阀

售后品号: 54330400260N50
客户品号: 3506-500565
客户及适配车型: 上依红 杰狮
技术参数:
接口: 3×M16
带微动开关
法兰: 2×M8
弯排嘴



手制动阀

售后品号: 54330400660N50
客户品号: 1417035380004
客户及适配车型: 福田戴姆勒 H3
技术参数:
接口: VOSS230, 3×M16
法兰: 2×M6-80
弯排嘴

常规阀类



手制动阀

售后品号: 54330100010N50
客户品号: 3517-00003
客户及适配车型: 宇通 9 米客车
技术参数:
接口: 2×M16
安装支架: 2×M6-80



手制动阀

售后品号: 54330400360N50
客户品号: 5801351659
客户及适配车型: 上依红 杰狮
技术参数:
接口: 3×M16
法兰: 2×Ø9
弯排嘴



手制动阀

售后品号: 54330400310N50
客户品号: 3506-617528
客户及适配车型: 上依红 新金刚
技术参数:
接口: 3×M16 (侧开口)
带微动开关
法兰: 2×M8
侧向排嘴



手制动阀

售后品号: K125121N50
客户品号: -
客户及适配车型: 重汽
技术参数:
接口: VOSS230, 2×M16
不带微动开关
法兰: 2×M6
弯排嘴



手制动阀

售后品号: K124378TY
客户品号: -
客户及适配车型: 重汽
技术参数:
接口: VOSS230, 3×M16
不带微动开关
法兰: 2×M6
弯排嘴



手制动阀

售后品号: K128952N50
客户品号: -
客户及适配车型: 一汽解放
技术参数:
接口: VOSS230, 3×M16
不带微动开关
法兰: 2×Ø7
弯排嘴



手制动阀

售后品号: K128952XG
客户品号: H4353070020A0
客户及适配车型: 徐工
技术参数:
接口: VOSS230, 3×M16
带微动开关
法兰: 2×Ø7
弯排嘴



手制动阀

售后品号: D1701C00
客户品号: 3517010-C0100
客户及适配车型:
东风 天锦
技术参数:
接口: 2-M6-6H; 2-M16×1.5-6H



手制动阀

售后品号: D1701C01
客户品号: 3517010-C0101
客户及适配车型:
东风 天龙
技术参数:
接口: 2-M6-6H; 3-M16×1.5-6H



手制动阀

售后品号: D1701KD1
客户品号: 3517010-KD100
客户及适配车型:
东风 天锦
技术参数:
接口: 2-M6-6H; 2-M16×1.5-6H



手制动阀

售后品号: D1701KN1
客户品号: 3517010-KN100
客户及适配车型:
东风 天龙
技术参数:
接口: 2-M6-6H; 3-M16×1.5-6H



手制动阀

售后品号: D1702C01
客户品号: 3517020-C0101
客户及适配车型:
东风 天龙
技术参数:
接口: 2-M6-6H; 2-M16×1.5-6H



手制动阀

售后品号: D1702KN1
客户品号: 3517020-KN100
客户及适配车型:
东风 天龙
技术参数:
接口: 2-M6-6H; 2-M16×1.5-6H



挂车手制动阀

售后品号: K147689N50
客户品号: -
客户及适配车型: 东风
技术参数:
接口: 2×M16
法兰: 2×M6
不带微动开关
直排嘴



挂车手制动阀

售后品号: 54330200140N50
客户品号: -
客户及适配车型: -
技术参数:
接口: VOSS230 2×M16
不带微动开关
法兰: 2×M8
直排嘴



挂车手制动阀

售后品号: K128953N50
客户品号: -
客户及适配车型: 一汽解放
技术参数:
接口: 2×M16
带微动开关
法兰: 2×Ø7
弯排嘴



挂车控制阀

售后品号: K139810N50
客户品号: 3522010-92100
客户及适配车型: 东风 天龙
技术参数:
接口: 6×M16
越前量: 0.2~0.5Bar
排气口: 带消音器



挂车控制阀

售后品号: K146406N50
客户品号: 3522030-0001
客户及适配车型: 东风柳汽
技术参数:
接口: VOSS230 (43 口 M16, 其余 M22)
越前量: 0.2~0.5Bar
排气口: 带消音器



挂车控制阀

售后品号: D2220701
客户品号: 352207-001
客户及适配车型: 东风 天龙
技术参数:
接口: 4-M8; 6-M16×1.5-6H



取气阀

售后品号: D24Z06A
客户品号: 3524Z06A-010
客户及适配车型: 东风 天龙、天锦
技术参数:
接口: 1-M16×1.5-6g

常规阀类



继动阀

售后品号: 55111000010N50
客户品号: 199014360047 / 5801344384
客户及适配车型: 上依红 金刚 / 新金刚 / 杰狮
技术参数:
接口: 4×M22×1.5
1 口: 带滤网



继动阀

售后品号: 55121000010N50
客户品号: 3506-710631
客户及适配车型: 上依红 杰狮
技术参数:
接口: VOSS230 (4 口 M16, 其余 M22)
1 口: 不带滤网
排气口: 不带消音器



继动阀

售后品号: 55121000010N50
客户品号: WG9000360506
客户及适配车型: 重汽 金王子 / 豪卡 / 斯太尔王
技术参数:
接口: VOSS230 (4 口 M16, 其余 M22)
1 口: 不带滤网
排气口: 不带消音器



继动阀

售后品号: K127199N50
客户品号: -
客户及适配车型: -
技术参数:
接口: VOSS230 (4 口 M16, 其余 M22)
1 口: 带滤网
排气口: 带消音器



继动阀

售后品号: K155427
客户品号: 11661979-00
客户及适配车型: BYD K9
技术参数:
接口: 1×M16×1.5; 3×M22×1.5
排气口: 带消音器



继动阀

售后品号: K127012
客户品号: K9-3518010B
客户及适配车型: BYD K9
技术参数:
接口: VOSS230 (4 口 M16, 其余 M22)
排气口: 带消音器



继动阀

售后品号: K155426N50
客户品号: -
客户及适配车型: 东风 天龙
技术参数:
接口: 4 口 M16, 其余 M22
1 口: 不带滤网



继动阀

售后品号: D2701900
客户品号: 3527010-90000
客户及适配车型: 东风 天龙、天锦
技术参数:
接口: 4-M8
1-M16×1.5-6H
4-M22×1.5-6H



继动阀

售后品号: D2701901
客户品号: 3527010-90001
客户及适配车型: 东风 天龙、天锦
技术参数:
接口: 4-M8
1-M16×1.5-6H
4-M22×1.5-6H



继动阀

售后品号: D2701902
客户品号: 3527010-90002
客户及适配车型: 东风 天龙、天锦
技术参数:
接口: 4-M8
1-M16×1.5-6H
3-M22×1.5-6H



差动式继动阀

售后品号: 55114000010N50
 客户品号: 3506-15826
 客户及适配车型: 上依红 金刚 / 新金刚
 技术参数:
 接口: 5×M22×1.5
 1 口: 带滤网



差动式继动阀

售后品号: 55124100010N50
 客户品号: 5801425833
 客户及适配车型: 上依红 杰狮
 技术参数:
 接口: VOSS230
 (1、2 口 M22, 41、42 口 M16)



差动式继动阀

售后品号: K008433
 客户品号: 3518-00039
 客户及适配车型: 宇通
 技术参数:
 接口: 5×M22×1.5
 带消音器



差动式继动阀

售后品号: I77763
 客户品号: K9-3518020A
 客户及适配车型: BYD K9
 技术参数:
 接口: 5×M22×1.5



差动式继动阀

售后品号: D2702900
 客户品号: 3527020-90000
 客户及适配车型: 东风 天龙
 技术参数:
 接口: 4-M8
 2-M16×1.5-6H
 4-M22×1.5-6H



差动式继动阀

售后品号: D2702901
 客户品号: 3527020-90001
 客户及适配车型: 东风 天龙
 技术参数:
 接口: 4-M8
 2-M16×1.5-6H
 4-M22×1.5-6H



差动式继动阀

售后品号: D2702902
 客户品号: 3527020-90002
 客户及适配车型: 东风 天龙
 技术参数:
 接口: 4-M8
 2-M16×1.5-6H
 3-M22×1.5-6H



差动式继动阀

售后品号: D2702903
 客户品号: 3527020-90003
 客户及适配车型: 东风 天龙
 技术参数:
 接口: 4-M8
 2-M16×1.5-6H
 3-M22×1.5-6H



高度阀

售后品号: K000073
 客户品号: -
 客户及适配车型: BYD
 技术参数: -



高度阀

售后品号: I85698
 客户品号: -
 客户及适配车型: BYD
 技术参数: -

常规阀类



单向阀

售后品号: 53100100010TY
客户品号: 5801271850
客户及适配车型:
上依红 金刚 / 杰狮 / 新金刚
技术参数:
接口: 2×M22×1.5



单向阀

售后品号: 53110500050TY
客户品号: 3506-00716
客户及适配车型: 宇通 8-12 米
技术参数:
接口: 2×M22×1.5



单向阀

售后品号: K001349
客户品号: -
客户及适配车型: BYD
技术参数:
接口: 2×M22×1.5



双通单向阀

售后品号: I40405
客户品号: -
客户及适配车型: BYD
技术参数:
接口: 3×M22×1.5



快放阀

售后品号: K042954
客户品号: -
客户及适配车型: BYD
技术参数:
接口: 3×M22×1.5
带消音器



快放阀

售后品号: D33N101
客户品号: 3533N1-010
客户及适配车型: 东风 天龙、天锦
技术参数:
接口: M18×1.5; NPT1/4



快放阀

售后品号: D33E101
客户品号: 3533E1-010
客户及适配车型: 东风 天龙、天锦
技术参数:
接口: NPT3/8; NPT1/4

空气处理系统



干燥罐

售后品号: K039454
客户品号: -
客户及适配车型: 通用
技术参数: 最大工作压力: 14Bar
工作温度: -40°C ~ 80°C
滤油



干燥罐

售后品号: K134798
客户品号: -
客户及适配车型: 通用
技术参数: 最大工作压力: 14Bar
工作温度: -40°C ~ 80°C



干燥罐

售后品号: K155853
客户品号: -
客户及适配车型: 通用
技术参数: 最大工作压力: 14Bar
工作温度: -40°C ~ 80°C
基础滤油



干燥罐

售后品号: K102196
客户品号: -
客户及适配车型: 进口车
技术参数: 最大工作压力: 14Bar
工作温度: -40°C ~ 80°C
滤油
内螺纹尺寸: M41x2



四回路保护阀

售后品号: K154958TY
客户品号: 12239569-00
客户及适配车型: 比亚迪 K7J / K7E
技术参数: 1 □: M22x1.5, 21-24: M16x1.5
21\22\24 开启压力: 6.7-7.0Bar
23 开启压力: 7.2-7.5Bar
关闭压力: ≥5.5



四回路保护阀

售后品号: K129329N50
客户品号: 3515-00063
客户及适配车型: 东风 8-12 米
技术参数: 1 □: M22x1.5, 21-24: M16x1.5
21\22\24 开启压力: 6.6-6.8Bar
23 开启压力: 6.8-7.0Bar
关闭压力: ≥5.5



干燥器

售后品号: 52310401160N50
客户品号: 3555-00104
客户及适配车型: 宇通
技术参数: 切断压力: 8.5±0.2Bar
1 □ M22x1.5
21 □ M22x1.5(VOSS)
22 □ M16x1.5(VOSS)



干燥器

售后品号: 52310401350N50
客户品号: 3555-00122
客户及适配车型: 宇通 9 米
技术参数: 切断压力: 8.5±0.2Bar
1 □ M22x1.5, 21 □ M22x1.5
22 □ M12x1.5, 4 □ M12x1.5
带消音器



干燥器

售后品号: 52310401320N50
客户品号: -
客户及适配车型: -
技术参数: 切断压力: 8.5±0.2Bar
1 □ M22x1.5, 21 □ M22x1.5
22 □ M12x1.5, 4 □ M12x1.5
滤油干燥罐



干燥器

售后品号: K146294N50
客户品号: 11784740-00
客户及适配车型: BYD K9
技术参数: 1 □ M22x1.5, 21 □ M22x1.5
22 □ M12x1.5, 4 □ M12x1.5
不带调压阀

空气处理系统



干燥器

售后品号: 52310401180N50
客户品号: 11327881-00
客户及适配车型: BYD K9
技术参数: 切断压力: $9.3 \pm 0.2 \text{ Bar}$
1 □ M22×1.5
21 □ M22×1.5 (VOSS)
22 □ M16×1.5 (VOSS)



干燥器

售后品号: 52310400260N50
客户品号: 3506-16130 / 5801344382
WG9100368471
客户及适配车型: 上依红 金刚 / 新金刚
杰狮、金王子、豪卡
技术参数: 切断压力: $8.1 \pm 0.2 \text{ Bar}$
1 □ M22×1.5
21 □ M22×1.5
22 □ M12×1.5



干燥器

售后品号: 52310400260
客户品号: 5801344382
客户及适配车型: 上依红 杰狮
技术参数: 切断压力: $8.1 \pm 0.2 \text{ Bar}$
1 □ M22×1.5
21 □ M22×1.5
22 □ M12×1.5



干燥器

售后品号: 52310400260
客户品号: WG9100368471
客户及适配车型: 重汽 金王子、豪卡
技术参数: 切断压力: $8.1 \pm 0.2 \text{ Bar}$
1 □ M22×1.5
21 □ M22×1.5
22 □ M12×1.5



干燥器

售后品号: 52310401380N50
客户品号: -
客户及适配车型: -
技术参数: 切断压力: $8.5 \pm 0.2 \text{ Bar}$
1 □ M22×1.5
21 □ M22×1.5
22 □ M12×1.5
带消音器



干燥器

售后品号: 52310401310N50
客户品号: 52310401310
客户及适配车型: 丹东黄海 客车
技术参数: 切断压力: $9.3 \pm 0.2 \text{ Bar}$
1 □ M22×1.5
21 □ M22×1.5
22 □ M12×1.5
4 □ M12×1.5
滤油干燥罐



干燥器

售后品号: 52310401300N50
客户品号: -
客户及适配车型: -
技术参数: 切断压力: $9.3 \pm 0.2 \text{ Bar}$
1 □ M22×1.5
21 □ M22×1.5
22 □ M16×1.5
滤油干燥罐



干燥器

售后品号: 52310400580N50
客户品号: -
客户及适配车型: 丹东黄海
技术参数: 切断压力: $8.1 \pm 0.2 \text{ Bar}$
1 □ M22×1.5
21 □ M22×1.5
22 □ M12×1.5



空气处理单元

售后品号: K107680N50
客户品号: 5801856494
客户及适配车型: 上依红
技术参数: 切断压力: $9.3 \pm 0.3 \text{ Bar}$
干燥器进气口: M22×1.5
四回路出气口: M22×1.5 (VOSS)
APU 安装孔: M12×1.25, 螺柱
滤油干燥罐



空气处理单元

售后品号: K114105N50
客户品号: 3515020-66W-C00
客户及适配车型: 一汽解放 J6
技术参数: 切断压力: $10.8 \pm 0.2 \text{ Bar}$
干燥器进气口: M22×1.5
四回路出气口: M22×1.5 (VOSS)
APU 安装孔: M12×1.75
带限压阀



空气处理单元

售后品号: K128700N50
 客户品号: 3515020-81W-C00/C
 客户及适配车型: 一汽解放 J6
 技术参数: 切断压力: 9.3 ± 0.2 Bar
 干燥器进气口: M22×1.5
 四回路出气口: M22×1.5 (VOSS)
 APU 安装孔: M12×1.75



空气处理单元

售后品号: K159071N50
 客户品号: 3543010-92300
 客户及适配车型: 东风 D760
 技术参数: 切断压力: 12.5 ± 0.2 Bar
 干燥器进气口: M22×1.5
 四回路出气口: M22×1.5
 APU 安装孔: M12×1.75
 滤油干燥罐, 带限压阀



空气处理单元

售后品号: K114125N50
 客户品号: JC462A131AB
 客户及适配车型: 江铃重汽 6x4 牵引车
 技术参数: 切断压力: 10.5 ± 0.2 Bar
 干燥器进气口: M22×1.5
 四回路出气口: M22×1.5 (VOSS)
 APU 安装孔: M12×1.25, 螺柱
 滤油干燥罐, 带限压阀
 带压力传感器



空气处理单元

售后品号: K153733N50
 客户品号: H5356F02020A0
 客户及适配车型: 福田戴姆勒 H5
 技术参数: 切断压力: 10 ± 0.2 Bar
 干燥器进气口: M22×1.5
 四回路出气口: M22×1.5 (VOSS)
 APU 安装孔: M12×1.75, 螺柱
 带限压阀, 带进气增压



空气处理单元

售后品号: K155895N50
 客户品号: H5356F02021A0
 客户及适配车型: 福田戴姆勒 H4
 技术参数: 切断压力: 10 ± 0.2 Bar
 干燥器进气口: M22×1.5
 四回路出气口: M22×1.5 (VOSS)
 APU 安装孔: M12×1.75, 螺柱
 滤油干燥罐, 带限压阀



空气处理单元

售后品号: K099687N50
 客户品号: 595507V000
 客户及适配车型: 现代 全创虎平台
 技术参数: 切断压力: 9.8 ± 0.2 Bar
 干燥器进气口: M22×1.5
 四回路出气口: M22×1.5
 APU 安装孔: M12×1.75
 带压力传感器



空气处理单元

售后品号: K163678N50
 客户品号: NXG3511WEFWA31-010
 客户及适配车型: 徐工 陕汽
 技术参数: 切断压力: 10.8 ± 0.2 Bar
 干燥器进气口: M22×1.5
 四回路出气口: M22×1.5 (VOSS)
 APU 安装孔: M12×1.75, 螺柱
 滤油干燥罐



空气处理单元

售后品号: K146421N50
 客户品号: H4356F02026A0
 客户及适配车型: 福田戴姆勒 GTL
 技术参数: 切断压力: 8.5 ± 0.2 Bar
 干燥器进气口: M22×1.5
 四回路出气口: M22×1.5 (VOSS)
 APU 安装孔: M12×1.75
 带增压截止阀

空气处理系统



空气处理单元

售后品号: K134576N50
 客户品号: H4356F02023A0
 客户及适配车型: 福田戴姆勒 牵引车
 技术参数: 切断压力: 10.2 ± 0.2 Bar
 干燥器进气口: M22×1.5
 四回路出口: M22×1.5 (VOSS)
 APU 安装孔: M12×1.75
 滤油干燥罐
 带限压阀, 带增压截止阀



空气处理单元

售后品号: K170928N50
 客户品号: 3515020-8Y11W
 客户及适配车型: 一汽解放 J6
 技术参数: 切断压力: 9.3 ± 0.2 Bar
 干燥器进气口: M22×1.5
 四回路出口: M22×1.5 (VOSS)
 APU 安装孔: M12×1.75
 带压力传感器
 基础滤油干燥罐



空气处理单元

售后品号: K162493N50
 客户品号: 3515020-81W-C00/F
 客户及适配车型: 一汽解放 J6
 技术参数: 切断压力: 9.3 ± 0.2 Bar
 干燥器进气口: M22×1.5
 四回路出口: M22×1.5 (VOSS)
 APU 安装孔: M12×1.75, 螺柱
 基础滤油干燥罐



空气处理单元

售后品号: K161586N50
 客户品号: 3515020-85T-C00
 客户及适配车型: 一汽解放 J6
 技术参数: 切断压力: 12.5 ± 0.2 Bar
 干燥器进气口: M22×1.5
 四回路出口: M22×1.5 (VOSS)
 APU 安装孔: M12×1.75
 带限压阀、压力传感器
 滤油干燥罐



空气处理单元

售后品号: K188351N50
 客户品号: 3515020-51N-C00
 客户及适配车型: 一汽解放 牵引车
 技术参数: 切断压力: 10.8 ± 0.2 Bar
 干燥器进气口: M22×1.5
 四回路出口: M22×1.5 (VOSS)
 APU 安装孔: M12×1.75
 滤油干燥罐



空气处理单元

售后品号: K147004N50
 客户品号: -
 客户及适配车型: 铁马 特种车
 技术参数: 切断压力: 8.3 ± 0.2 Bar
 干燥器进气口: M22×1.5
 四回路出口: M22×1.5 (VOSS)
 APU 安装孔: M12×1.75
 滤油干燥罐
 带压力传感器, 充气接头



空气处理单元

售后品号: K126122N50
 客户品号: 3543010-92100
 客户及适配车型: 东风 天龙
 技术参数: 切断压力: 10.5 ± 0.2 Bar
 干燥器进气口: M22×1.5
 四回路出口: M22×1.5
 APU 安装孔: M12×1.75
 滤油干燥罐, 带限压阀



消音器

售后品号: 52621100010N50
 客户品号: -
 客户及适配车型: 上依红
 技术参数: 卡扣式



放水阀

售后品号: D13D040
 客户品号: 3513D-040
 客户及适配车型: 东风 天龙、天锦
 技术参数: 接口: NPT1/2

盘式制动器及修理包



制动器支架

售后品号: K057695K50
客户品号: -
客户及适配车型: 22.5" 寸
技术参数: SN7
备注: 6 孔



制动器支架

售后品号: K155814K50
客户品号: -
客户及适配车型: 22.5" 寸
技术参数: SN7
备注: 6 孔



制动器支架

售后品号: K155817K50
客户品号: -
客户及适配车型: 17.5" 寸
技术参数: SN5
备注: 6 孔



制动器支架

售后品号: K162473K50
客户品号: -
客户及适配车型: 22.5" 寸
技术参数: SC7
备注: 4 孔



制动器支架

售后品号: K157396K50
客户品号: -
客户及适配车型: 19.5" 寸
技术参数: SN6
备注: 6 孔, 替代 K004676(M20)



制动器支架

售后品号: K113361K50
客户品号: -
客户及适配车型: 22.5" 寸
技术参数: SB7
备注: 替代 K001529



制动钳

售后品号: K128779K50
客户品号: -
客户及适配车型: 19.5" 寸
技术参数: SN6
备注: 替代 K003826, 对应 K057511



制动器支架

售后品号: K054043K50
客户品号: -
客户及适配车型: 22.5" 寸
技术参数: SN7
备注: 4 孔



制动器支架

售后品号: K155815K50
客户品号: -
客户及适配车型: 22.5" 寸
技术参数: SN7
备注: 6 孔



制动器支架

售后品号: K152501K50
客户品号: -
客户及适配车型: 17.5" 寸
技术参数: SC7
备注: 6 孔



制动器支架

售后品号: K162478K50
客户品号: -
客户及适配车型: 22.5" 寸
技术参数: SC7
备注: 6 孔



制动器支架

售后品号: K155816K50
客户品号: -
客户及适配车型: 19.5" 寸
技术参数: SN6
备注: 6 孔



制动器支架

售后品号: K113365K50
客户品号: -
客户及适配车型: 22.5" 寸
技术参数: SB7
备注: 替代 K001530



制动钳

售后品号: K128778K50
客户品号: -
客户及适配车型: 19.5" 寸
技术参数: SN6
备注: 替代 K003825, 对应 K057512

盘式制动器及修理包



制动钳

售后品号: K128781K50
客户品号: -
客户及适配车型: 19.5" 寸
技术参数: SN6
备注: 替代 K003828, 对应 K115600, Poti



制动钳

售后品号: K128780K50
客户品号: -
客户及适配车型: 19.5" 寸
技术参数: SN6
备注: 替代 K003827, 对应 K115601, Poti



制动钳

售后品号: K093215K50
客户品号: -
客户及适配车型: 22.5" 寸
技术参数: SN7
备注: 替代 K003804



制动钳

售后品号: K093214K50
客户品号: -
客户及适配车型: 22.5" 寸
技术参数: SN7
备注: 替代 K003803



制动钳

售后品号: K113440K50
客户品号: -
客户及适配车型: 22.5" 寸
技术参数: SN7
备注: 替代 K003809, Poti



制动钳

售后品号: K113442K50
客户品号: -
客户及适配车型: 22.5" 寸
技术参数: SN7
备注: 替代 K003810, Poti



制动钳

售后品号: K152502K50
客户品号: -
客户及适配车型: 22.5" 寸
技术参数: SC7
备注: -



制动钳

售后品号: K152503K50
客户品号: -
客户及适配车型: 22.5" 寸
技术参数: SC7
备注: -



制动钳

售后品号: K162476K50
客户品号: -
客户及适配车型: 22.5" 寸
技术参数: SC7
备注: Poti



制动钳

售后品号: K162477K50
客户品号: -
客户及适配车型: 22.5" 寸
技术参数: SC7
备注: Poti



制动钳

售后品号: K162474K50
客户品号: -
客户及适配车型: 22.5" 寸
技术参数: SC7
备注: Poti



制动钳

售后品号: K162475K50
客户品号: -
客户及适配车型: 22.5" 寸
技术参数: SC7
备注: Poti



制动钳

售后品号: K128769K50
客户品号: -
客户及适配车型: 22.5" 寸
技术参数: SB7
备注: 替代 K002963



制动钳

售后品号: K128768K50
客户品号: -
客户及适配车型: 22.5" 寸
技术参数: SB7
备注: 替代 K002962



制动钳

售后品号: K128770K50
 客户品号: -
 客户及适配车型: 22.5" 寸
 技术参数: SB7
 备注: 替代 K002964, Poti



制动钳

售后品号: K128771K50
 客户品号: -
 客户及适配车型: 22.5" 寸
 技术参数: SB7
 备注: 替代 K002965, Poti



摩擦片

售后品号: K129699K50
 客户品号: -
 客户及适配车型: 17.5" 寸
 技术参数: SN5
 备注: 替代 K001537



摩擦片

售后品号: K137759K50
 客户品号: -
 客户及适配车型: 19.5" 寸
 技术参数: SN6
 备注: 替代 K117217K50



摩擦片

售后品号: K133086K50
 客户品号: -
 客户及适配车型: 22.5" 寸
 技术参数: SN7/SB7
 备注: 替代 K067131K50



摩擦片

售后品号: K127928K50
 客户品号: -
 客户及适配车型: 22.5" 寸
 技术参数: SN7/SB7
 备注: 替代 K118708K50



摩擦片

售后品号: K152499K50
 客户品号: -
 客户及适配车型: 22.5" 寸
 技术参数: SC7
 备注: -



磨损指示传感器

售后品号: K112844K50
 客户品号: -
 客户及适配车型: 22.5" 寸
 技术参数: SN7
 备注: 替代 K000683



磨损指示传感器

售后品号: K112846K50
 客户品号: -
 客户及适配车型: 22.5" 寸
 技术参数: SN7
 备注: 替代 K000684



磨损指示传感器

售后品号: K133164K50
 客户品号: -
 客户及适配车型: 22.5" 寸
 技术参数: SN7
 备注: -



推盘橡胶套修包

售后品号: K097826K50
 客户品号: -
 客户及适配车型: 17.5" 寸
 技术参数: SN5
 备注: 替代 K001929



推盘橡胶套修包

售后品号: K112847K50
 客户品号: -
 客户及适配车型: 19.5" / 22.5" 寸
 技术参数: SN6/7
 备注: 替代 K010603

盘式制动器及修理包



推盘橡胶套修包

售后品号: K113367K50
客户品号: -
客户及适配车型: 22.5" 寸
技术参数: SB7
备注: 替代 K010604



推盘橡胶套修包

售后品号: K162723K50
客户品号: -
客户及适配车型: 17.5" 寸
技术参数: SN5



导向销密封件修包

售后品号: K001928
客户品号: -
客户及适配车型: 17.5" 寸
技术参数: SN5
备注: -



导向销密封件修包

售后品号: K112835K50
客户品号: -
客户及适配车型: 19.5" / 22.5" 寸
技术参数: SN6/7
备注: 替代 K001915, 开放式轴承



导向销密封件修包

售后品号: K113545K50
客户品号: -
客户及适配车型: 19.5" / 22.5" 寸
技术参数: SN6/7
备注: 替代 K000472, 滚筒式轴承



导向销密封件修包

售后品号: K010766
客户品号: -
客户及适配车型: 19.5" / 22.5" 寸
技术参数: SN6/7
备注: DU 结构



导向销密封件修包

售后品号: K113546K50
客户品号: -
客户及适配车型: 22.5" 寸
技术参数: SB7
备注: 替代 K067417K50



间隙调整器帽修包

售后品号: K113633K50
客户品号: -
客户及适配车型: 22.5" 寸
技术参数: SN7
备注: 替代 K000945




导向销密封件修包

售后品号: K152500K50
客户品号: -
客户及适配车型: 22.5" 寸
技术参数: SC7
备注: -



导向销密封件修包

售后品号: K162722K50
客户品号: -
客户及适配车型: 17.5" 寸
技术参数: SN5
备注: -



维修工具

售后品号: K134751K50
客户品号: -
客户及适配车型: 19.5" / 22.5" 寸
技术参数: SN6/7, SL/M7, SK7, AD822X, SB7
备注: 替代 K039062K50, 进口



盘式制动器总成

售后品号: K072063
客户品号: -
客户及适配车型: 22.5" 寸
技术参数: SN7



盘式制动器总成

售后品号: K072064
客户品号: -
客户及适配车型: 22.5" 寸
技术参数: SN7



盘式制动器总成

售后品号: K072065
客户品号: -
客户及适配车型: 22.5" 寸
技术参数: SN7



盘式制动器总成

售后品号: K072066
客户品号: -
客户及适配车型: 22.5" 寸
技术参数: SN7



盘式制动器总成

售后品号: K127581
客户品号: -
客户及适配车型: 22.5" 寸
技术参数: SN7



盘式制动器总成

售后品号: K127582
客户品号: -
客户及适配车型: 22.5" 寸
技术参数: SN7



盘式制动器总成

售后品号: K127583
客户品号: -
客户及适配车型: 22.5" 寸
技术参数: SN7



盘式制动器总成

售后品号: K127584
客户品号: -
客户及适配车型: 22.5" 寸
技术参数: SN7



盘式制动器总成

售后品号: K127585
客户品号: -
客户及适配车型: 22.5" 寸
技术参数: SB7



盘式制动器总成

售后品号: K127586
客户品号: -
客户及适配车型: 22.5" 寸
技术参数: SB7



盘式制动器总成

售后品号: K141940
客户品号: -
客户及适配车型: 22.5" 寸
技术参数: SC7



盘式制动器总成

售后品号: K141941
客户品号: -
客户及适配车型: 22.5" 寸
技术参数: SC7



盘式制动器总成

售后品号: K120106
客户品号: -
客户及适配车型: 22.5" 寸
技术参数: SC7



盘式制动器总成

售后品号: K120107
客户品号: -
客户及适配车型: 22.5" 寸
技术参数: SC7

气室及修理包



气室

售后品号: K129393N00
客户品号: -
客户及适配车型: 16" 寸
技术参数: M16×1.5



气室

售后品号: K137093N00
客户品号: -
客户及适配车型: 16" 寸
技术参数: M16×1.5



气室

售后品号: K129394N00
客户品号: -
客户及适配车型: 16" 寸
技术参数: M16×1.5



气室

售后品号: K102870N00
客户品号: -
客户及适配车型: 20" 寸
技术参数: M16×1.5



气室

售后品号: K102871N00
客户品号: -
客户及适配车型: 20" 寸
技术参数: M16×1.5



气室

售后品号: K126850N00
客户品号: -
客户及适配车型: 20" 寸
技术参数: M16×1.5



气室

售后品号: K126851N00
客户品号: -
客户及适配车型: 20" 寸
技术参数: M16×1.5



气室

售后品号: K102872N00
客户品号: -
客户及适配车型: 24" 寸
技术参数: M16×1.5



气室

售后品号: K123812N00
客户品号: -
客户及适配车型: 24" 寸
技术参数: M16×1.5



气室

售后品号: K123813N00
客户品号: -
客户及适配车型: 24" 寸
技术参数: M16×1.5



气室

售后品号: K127717N00
客户品号: -
客户及适配车型: 24" 寸
技术参数: Voss-M22×1.5



气室

售后品号: K127718N00
客户品号: -
客户及适配车型: 24" 寸
技术参数: Voss-M22×1.5



气室

售后品号: K128760N00
 客户品号: -
 客户及适配车型: 24" 寸
 技术参数: Voss-M22×1.5



气室

售后品号: K128761N00
 客户品号: -
 客户及适配车型: 24" 寸
 技术参数: Voss-M22×1.5



气室

售后品号: K136028N00
 客户品号: -
 客户及适配车型: 24" 寸
 技术参数: M16×1.5



气室

售后品号: K136029N00
 客户品号: -
 客户及适配车型: 24" 寸
 技术参数: M16×1.5



气室

售后品号: K135570N00
 客户品号: -
 客户及适配车型: 24" 寸
 技术参数: M16×1.5



气室

售后品号: K135571N00
 客户品号: -
 客户及适配车型: 24" 寸
 技术参数: M16×1.5



气室

售后品号: K136657N00
 客户品号: -
 客户及适配车型: 24" 寸
 技术参数: M16×1.5



气室

售后品号: K136658N00
 客户品号: -
 客户及适配车型: 24" 寸
 技术参数: M16×1.5



气室

售后品号: K136704N00
 客户品号: -
 客户及适配车型: 20" / 24" 寸弹簧
 技术参数: M16×1.5-6g



气室

售后品号: K136705N00
 客户品号: -
 客户及适配车型: 20" / 24" 寸弹簧
 技术参数: M16×1.5-6g



气室

售后品号: K138046N00
 客户品号: -
 客户及适配车型: 20" / 24" 寸弹簧
 技术参数: M16×1.5-6g



气室

售后品号: K133592N00
 客户品号: -
 客户及适配车型: 24" / 24" 寸弹簧
 技术参数: Voss-M22×1.5

气室及修理包



气室

售后品号: K137710N00
客户品号: -
客户及适配车型: 24" / 24" 寸弹簧
技术参数: Voss-M22x1.5



气室

售后品号: K139426N00
客户品号: -
客户及适配车型: 24" / 24" 寸弹簧
技术参数: Voss-M22x1.5



气室

售后品号: K139427N00
客户品号: -
客户及适配车型: 24" / 24" 寸弹簧
技术参数: Voss-M22x1.5



气室维修包

售后品号: K147718K50
客户品号: -
客户及适配车型: 16" 寸
技术参数: SACN



气室维修包

售后品号: K147719K50
客户品号: -
客户及适配车型: 16" 寸
技术参数: BS3 (轴向)



气室维修包

售后品号: K147720K50
客户品号: -
客户及适配车型: 16" 寸
技术参数: BS3 (径向)



气室维修包

售后品号: K142377K50
客户品号: -
客户及适配车型: 20" 寸
技术参数: -



气室维修包

售后品号: K142378K50
客户品号: -
客户及适配车型: 20" 寸
技术参数: -



气室维修包

售后品号: K142375K50
客户品号: -
客户及适配车型: 24" 寸
技术参数: -



气室维修包

售后品号: K142376K50
客户品号: -
客户及适配车型: 24" 寸
技术参数: -



气室维修包

售后品号: K142377K50
客户品号: -
客户及适配车型: 20" / 24" 寸弹簧
技术参数: -



气室维修包

售后品号: K142375K50
客户品号: -
客户及适配车型: 20" / 24" 寸弹簧
技术参数: -

挂车产品



挂车握手阀

售后品号: K000952
客户品号: -
客户及适配车型: -
技术参数: 红色, 供气



挂车握手阀

售后品号: K000954
客户品号: -
客户及适配车型: -
技术参数: 黄色, 控制



驻车紧急制动阀

售后品号: K015380N00
客户品号: -
客户及适配车型: -
技术参数: -



TABS 电源线

售后品号: K159650N49
客户品号: -
客户及适配车型: -
技术参数: 13 米



电磁阀连接线

售后品号: K159651N49
客户品号: -
客户及适配车型: -
技术参数: 1 米



TEBS 半挂车用电源线

售后品号: K019288N00
客户品号: -
客户及适配车型: -
技术参数: 电源线束 (公头)



TEBS 中置轴用电源线

售后品号: K010710N00
客户品号: -
客户及适配车型: -
技术参数: 10 米电源线束 (母头)



板悬连接线

售后品号: K027874N00
客户品号: -
客户及适配车型: -
技术参数: -



轮速传感器延长线

售后品号: K159652N49
客户品号: -
客户及适配车型: -
技术参数: 3 米



轮速传感器延长线

售后品号: K0278323000
客户品号: -
客户及适配车型: -
技术参数: 3 米



ITAP 供电线

售后品号: K097076N00
客户品号: -
客户及适配车型: -
技术参数: -



TABS 电磁阀

售后品号: K019290
客户品号: -
客户及适配车型: -
技术参数:
进气口 M22×1.5
出气口 M16×1.5
控制口 M16×1.5



TABS ECU

售后品号: K068353N00
客户品号: -
客户及适配车型: -
技术参数: 4S/2M



TEBS 模块 ECU

售后品号: K110610V01N99
客户品号: -
客户及适配车型: -
技术参数: G2.2 (4S/2M)

挂车产品



电子高度传感器

售后品号: K025259N00
客户品号: -
客户及适配车型: -
技术参数: -



电子高度传感器

售后品号: K097070N00
客户品号: -
客户及适配车型: -
技术参数: -



电子高度传感器连杆

售后品号: K095917N00
客户品号: -
客户及适配车型: -
技术参数: -



车桥连接组件

售后品号: K001406
客户品号: -
客户及适配车型: -
技术参数: -



电控提升桥控制阀

售后品号: K015384N00
客户品号: -
客户及适配车型: -
技术参数: -



气控提升桥控制阀

售后品号: K017224N00
客户品号: -
客户及适配车型: -
技术参数: -



电子高度控制阀

售后品号: K058032N00
客户品号: -
客户及适配车型: -
技术参数: -



整体高度提高控制按钮

售后品号: K064890N00
客户品号: -
客户及适配车型: -
技术参数: -



iTAP ECU

售后品号: K131606V00N49
客户品号: -
客户及适配车型: -
技术参数: -



摄像头

售后品号: K027890N00
客户品号: -
客户及适配车型: -
技术参数: 后视摄像头



摄像头连接线

售后品号: K027883N00
客户品号: -
客户及适配车型: -
技术参数: 单摄像头



摄像头连接延长线

售后品号: K027891N00
客户品号: -
客户及适配车型: -
技术参数: 延长线 10 米